ACCESORIOS PARA ALUMINIO

Sellantes para vidrio

GLASER, S.L.

Olivé

TUBO SILICONA NEUTRA VIDRIO 400

Venta por caja o por cartucho individual.
Otros acabados disponibles.

transparente 300ml	**SIL020**
blanca 300ml	**SIL021**

OLIVÉ 400 es un sellante de silicona monocomponente de reticulación neutra, que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica extremadamente resistente.

Su gran calidad proporciona una excelente adherencia, sin imprimación, en la mayoría de soportes usados en construcción tales como vidrio, aluminio, cemento, PVC, etc.

Esta especialmente recomendando para:

Sellado de juntas de hormigón y otros materiales de construcción.
Sellado entre vidrio y carpintería.
Sellado y pegado de plásticos en general.
Aplicaciones sobre soportes metálicos: cobre, zinc, latón, etc.
Sellado de instalaciones frigoríficas.
No contiene productos con fuerte olor ni corrosivos.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	300 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	20
Capacidad de movimiento	25%
Elongación a rotura (ISO 37)	600%
Resistencia máxima (ISO 37)	1,20 MPa
Formación de piel	5-15 min

APLICACIONES PRINCIPALES

Sellado muros cortina.
Sellado de juntas entre hormigón y carpintería estructural.
Sellado de ventanas.
Acristalamiento en general

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Excelente adhesión multisoporte.
Gran capacidad de movimiento.
Resistente al envejecimiento.

TUBO SILICONA ACÉTICA VIDRIO 600

Venta por caja o por cartucho individual.
Otros acabados disponibles.

transparente 300ml	**SIL017**
blanca 300ml	**SIL014**

APLICACIONES PRINCIPALES

Sellado de vidrio y aluminio en fachadas ligeras.
Sellado de ventanas.
Acristalamiento en general.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

100% silicona.
Producto certificado.
Estanqueidad permanente.
Resistente al envejecimiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	300 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	14
Capacidad de movimiento	25%
Elongación a rotura (ISO 37)	900%
Resistencia máxima (ISO 37)	1,50 MPa
Formación de piel	10-20 min

TUBO SILICONA ACÉTICA VIDRIO G10

Venta por caja o por cartucho individual.

transparente 300ml **SIL022**

APLICACIONES PRINCIPALES
Sellado de vidrios monolíticos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Supertransparente.
Resistente al envejecimiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	300 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	25
Capacidad de movimiento	25%
Elongación a rotura (ISO 37)	550%
Resistencia máxima (ISO 37)	2,00 MPa
Formación de piel	5-15 min

TUBO SILICONA ESPEJO 9009

Venta por caja o por cartucho individual.

gris 300ml **SIL007**

APLICACIONES PRINCIPALES
Pegado de espejos en diversos soportes.
Producto idóneo por su gran adhesión.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
No ataca al plateado del espejo.
Excelente fuerza de adhesión.
No descuelga.
Sin disolventes. No merma.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	300 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	30
Módulo 100% (ISO 37)	0,60 MPa
Elongación a rotura (ISO 37)	350%
Resistencia máxima (ISO 37)	2,30 MPa
Formación de piel	5-15 min

ACCESORIOS PARA ALUMINIO
Sellantes para vidrio

GLASER, S.L.

TUBO SILICONA VIDRIO CÁMARA IG-40
Venta por caja o por cartucho individual.

negro 310ml	**SIL013**

APLICACIONES PRINCIPALES
Sellante de segunda barrera para la fabricación de vidrio de cámara

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Producto certificado.
Curado ultra rápido.
Compatible con sellantes estructurales.
Resistente a los UV.
Excelente durabilidad.
Cumple las normas EN 1279-2,-4 y 6 (G)

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	310 ml 600 ml 20 l 186 l
Dureza Shore A (ISO 868)	35 ± 5
Módulo 100% (ISO 37)	0,75 MPa
Elongación a rotura (ISO 37)	400%
Resistencia máxima (ISO 37)	1,50 MPa
Formación de piel	5-15 min

TUBO SILICONA VIDRIO ESTRUCTURAL SG-71
Venta por caja o por cartucho individual.

negro 310ml	**SIL023**

OLIVÉ SG-71 es una silicona estructural monocomponente de reticulación neutra, de alto módulo y elevadas propiedades mecánicas. Se convierte en un caucho elástico en contacto con la humedad atmosférica, siendo químicamente estable al envejecimiento. Sus propiedades únicas le confieren un alto poder de adhesión muy elevado, sin utilizar primer, sobre la mayoría de los soportes utilizados en muros cortina.

Esta especialmente recomendando para:
Acristalamiento en fachadas ligeras.

APLICACIONES PRINCIPALES
Pegado estructural de vidrio a marco

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Adhesión estructural duradera.
Elevada resistencia final.
Cumple normativa Europea de pegado estructural.
Resistente a todos los agentes atmosféricos.
Cumple las normas EN 13022-2 ETAG002.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	310 ml 600 ml 25 kg 220 kg
Dureza Shore A (ISO 868)	35
Módulo 100% (ISO 37)	0,75 MPa
Elongación a rotura (ISO 37)	450%
Resistencia máxima (ISO 37)	3,30 MPa
Formación de piel	5-15 min

TUBO SILICONA NEUTRA VENTANAS C-22

Venta por caja o por cartucho individual.
Otros acabados disponibles.

transparente 300ml	**SIL006**
blanca 300ml	**SIL005**
negro 300ml	**SIL011**
gris cinza 300ml	**SIL008**



OLIVÉ C-22 es una silicona neutra de alta calidad, monocomponente, que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica extremadamente resistente.
Mantiene sus propiedades tanto de adherencia como de elasticidad en las juntas, sin producirse envejecimiento, permaneciendo estable a los agentes atmosféricos.
Está especialmente recomendando para:
Sellado de juntas de dilatación entre soportes porosos y no porosos.
Acristalamiento y sellados en ventanas y puertas de aluminio, madera y PVC.
Sellado de vidrios y muros cortina.
Sellado de paneles prefabricados de hormigón.
No contiene productos con fuerte olor ni corrosivos.

APLICACIONES PRINCIPALES

Sellados perimetrales de estanqueidad en ventanas y puertas.
Sellado entre paneles prefabricados de hormigón.
Juntas perimetrales y de conexión en carpintería de aluminio, madera y PVC

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Excelente adhesión multisoporte.
Permanentemente elástico.
Curado rápido.
Sin olor.Cumple las normas EN 13022-2 ETAG002.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	300 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	18-24
Capacidad de movimiento	25%
Elongación a rotura (ISO 37)	550%
Resistencia máxima (ISO 37)	1,30 MPa
Formación de piel	5-15 min

ESPUMA DE PU PISTOLA PU-47

Venta por caja o por cartucho individual.

amarillo 750ml	**SIL015**

APLICACIONES PRINCIPALES

Espuma de poliuretano de baja expansión para aislamiento térmico y acústico.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Adhesión multi-soporte.
Aislamiento térmico.
Aislamiento acústico.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	750 ml
Capacidad de expansión	max. 50%
Formación de piel	30-40 min
Secado al tacto	10-14 min
Resistencia rotura (BS 5241)	7 N/cm2
Resistencia a compresión. 10% (DIN 53421)	2 N/cm2

ACCESORIOS PARA ALUMINIO
Construcción

GLASER, S.L.

ESPUMA DE PU PISTOLA PU-48
Venta por caja o por cartucho individual.

verde 750ml	**SIL023**

APLICACIONES PRINCIPALES
Espuma elástica.
Baja expansión.
Aislamiento acústico

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Adhesión multi-soporte.
Aislamiento térmico.
Aislamiento acústico.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	750 ml
Capacidad de expansión	max. 30%
Formación de piel	30-40 min
Secado al tacto	10-14 min
Resistencia rotura (BS 5241)	10 N/cm2
Resistencia a compresión. 10% (DIN 53421)	1,5 N/cm2

TUBO SILICONA ACÉTICA UNIVERSAL
Venta por caja o por cartucho individual.
Otros acabados disponibles.

transparente 280ml	**SIL004**
blanca 280ml	**SIL003**

APLICACIONES PRINCIPALES
Sellado de bañeras, lavabos, WC, platos ducha, cocinas, vitrificados en general.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Curado rápido.
Contiene un fungicida para la protección antimoho de la película seca.
Estanqueidad permanente.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	280 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	15
Módulo 100% (ISO 37)	0,25 MPa
Elongación a rotura (ISO 37)	400%
Formación de piel	20-30 min

TUBO SELLANTE ACRÍLICO D70

Venta por caja o por cartucho individual.
Otros acabados disponibles.

blanca 300ml	**SIL009**

APLICACIONES PRINCIPALES

Juntas de conexión y de expansión moderada.
Sellado marcos de ventana a obra.
Reparación de grietas.
Prefabricados de hormigón

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Interior / Exterior.
Máximas prestaciones elásticas.
Compatible con casi todas las pinturas.
Fácil aplicación y alisado.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	300 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	30
Capacidad de movimiento	7,5%
Clase sellante (ISO 11600)	450%
Resistencia máxima (ISO 37)	0,40 MPa
Formación de piel	20-30 min

TUBO SILICONA NEUTRA IGNÍFUGA PIROFOC

Venta por caja o por cartucho individual.
Otros acabados disponibles.

blanca 300ml	**SIL024**

OLIVÉ PIROFOC es un sellante monocomponente, sistema neutro de bajo módulo que realiza un sellado elástico e ignífugo. Especialmente diseñado para sellado de juntas de dilatación donde se necesite resistencia al fuego.
Tiene una excelente adhesión en una amplia gama de soportes porosos y no porosos y también puede ser usado en penetraciones de tuberías y cableado a través de estructuras resistentes al fuego.

Esta especialmente recomendando para:

Sellado de juntas de dilatación cortafuegos.
Paneles de prefabricados, muros cortina, fachadas…
Conductos de instalaciones.
Elementos donde se necesite una protección al fuego hasta 4 horas.

APLICACIONES PRINCIPALES

Conductos de ventilación y humos.
Sellado de penetraciones de tuberías.
Sellado de puertas cortafuego.
Todas aquellas instalaciones donde se necesite una protección al fuego.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Resiste al fuego hasta 4 horas
Excelente adhesión multisoporte.
Gran capacidad de movimiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	300 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	25
Capacidad de movimiento	25%
Elongación a rotura (ISO 37)	650%
Resistencia máxima (ISO 37)	1,60 MPa
Formación de piel	10-20 min
Resistencia al fuego	EI 240
Reacción al fuego	BS3d0

ACCESORIOS PARA ALUMINIO

Sellantes para vidrio / Adhesivos y complementos

GLASER, S.L.

TUBO SILICONA ACÉTICA ACUARIO A-01

Venta por caja o por cartucho individual.

transparente 300ml	SIL025
negro 300ml	SIL016

APLICACIONES PRINCIPALES
Fabricación de acuarios.
Cortinas de cristal.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Curado rápido.
Permanentemente elástico.
Excelente fuerza de adhesión.
Estanqueidad permanente.
Resistente al envejecimiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	300 ml
Dureza Shore A (ISO 868)	32
Módulo 100% (ISO 37)	0,60 MPa
Elongación a rotura (ISO 37)	450%
Resistencia máxima (ISO 37)	2,80 MPa
Formación de piel	5-10 min

Adhesivos y complementos

ADHESIVO CIANOCRILATO A-40

transparente 20grs	SIL026

APLICACIONES PRINCIPALES
Unión de materiales tanto en industria como bricolaje.
Une metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Alta rapidez de pegado.
Alta resistencia a tracción.
Excelente adhesión multisoporte.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	20 gr

ACTIVADOR CIANO A-41

200 ml	SIL027

APLICACIONES PRINCIPALES
Prepara todo tipo de superficies a pegar con A-41.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Mejora la rapidez.
Mejora la adhesión.
Resuelve los problemas en uniones difíciles.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad	200 ml

ADHESIVO OLIBOND CRYSTAL

transparente 290 ml	**SIL028**

APLICACIONES PRINCIPALES
Se recomienda para el sellado de juntas de débil movimiento en vertical y horizontal en superficies como tabiques, ladrillo y techo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Pegados y sellados transparentes
Absorbe impactos y vibraciones
Elevada adhesión y resistencia final
Para todo tipo de materiales

CINTA ADHESIVA E-BAND PE

6x3 mm	**SIL029**
9x3 mm	**SIL030**
9x4 mm	**SIL031**
9x6 mm	**SIL032**
12x3mm	**SIL033**
12x4 mm	**SIL034**
12x6mm	**SIL035**
15x3mm	**SIL036**

Estanqueidad al aire en puertas y ventanas y como galce de apoyo en vidrio y carpinteria.
Aislante térmico.
Aislante a las presiones de aire.
Celdas cerradas.

PISTOLA SELLANTES

referencia	**SIL037**

Pistola profesional diseñada especialmente para sellante
Ratio fuerza 12:1.
Excelente dosificación.
Mango y gatillo de aluminio.

PISTOLA PROFESIONAL

referencia	**SIL038**

Pistola manual de alta tecnología profesional.
Para selladores de media-alta viscosidad.
Ratio fuerza 18:1.
Fuerza máxima 300 kg.
Embrague templado de dos piezas.



PERFIL EN FORMA "U" DE ALUMINIO

15 x 15 x 15	3,25 m	Plata	**ALU001**
15 x 18 x 15	3,25 m	Plata	**ALU002**
30 x 18 x 30	3,25 m	Plata	**ALU003**
15 x 15 x 15	3,25 m	Negro	**ALU004**
15 x 18 x 15	3,25 m	Negro	**ALU005**
30 x 18 x 30	3,25 m	Negro	**ALU006**
15 x 15 x 15	3,25 m	Blanco	**ALU007**
15 x 18 x 15	3,25 m	Blanco	**ALU008**
30 x 18 x 30	3,25 m	Blanco	**ALU009**
30 x 15 x 30	3,25 m	Plata	**ALU016**
30 x 15 x 30	3,25 m	Negro	**ALU017**
30 x 15 x 30	3,25 m	Blanco	**ALU018**